

# R-775



*Classique et durable!*



\* TOUS NOS PRODUITS SONT OFFERTS EN DIMENSIONS NON STANDARD.  
LATÉRAUX ET IMPOSTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

# R-775 | Cadre d'aluminium

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire non conducteur (extérieur)

■ Edgetech Super Spacer®

Moulure à brique avec extension de seuil en aluminium (optionnelle)

Trous d'égouttement pour drainage

Seuil en aluminium anodisé

Roulement à billes ajustables

Poignée de surface intérieure

Platine extérieure  
Serrure à clef (en option)

Moustiquaire en aluminium avec mèche en fibre de verre

Verre trempé simple clair (intérieur)

Renforts d'acier aux montants verticaux

Cadre d'aluminium 7 1/2" avec quatre panneaux vitrés coulissants

Barrière thermique en PVC au pourtour du cadre

## PERFORMANCES

Normes Canada	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CGSB-82-1-M89	A3	B4	C1 – C3 optionnel	E3	F2
Normes États-Unis : cote équivalente : SD-R-55					



## AUTRES CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Unité scellée énergétique Low-E Argon faite de verre trempé avec intercalaire non conducteur  
■ Edgetech Super Spacer®
- Verre teinté (bronze ou gris)
- Moulure à brique
- Latéraux et/ou impostes disponibles
- Couleurs standard de l'aluminium : Blanc (fini « Duracron ») et Brun commercial
- Aluminium peint (choix varié de couleurs)

## CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS


5'		6'		8'	
58" x 81 5/8"		70" x 81 5/8"		94" x 81 5/8"	
9'			12'		
102 7/8" x 81 5/8"			139" x 81 5/8"		

X = Partie ouvrante    O = Partie fixe


## GARANTIES

- 20 ans sur les composantes d'aluminium blanches
- 10 ans contre la formation de buée interne des unités scellées
- Certificat de garantie complet sur demande

## VASTE CHOIX DE CARRELAGES



Georgien 5/8"




Rectangle 5/8"




Rectangle 5/16"




Poignée de surface intérieure et platine extérieure  
Serrure à clef disponible  
Dispositif de verrouillage central des panneaux à verre simple



R-775 carr. régulier 3 x 6



R-775 carr. contour 3 x 5



R-775 carr. de tête 3 x 1

Carrelage disponible pour volet thermos seulement.